

**Технический паспорт
DT-AC1010BVF-I4**

Уличная цветная цилиндрическая АHD видеокамера
с ИК подсветкой



Примечание: Перед началом эксплуатации видеокамеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте видеокамеру. Если видеокамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Спецификация

Модель	DT-AC1010BVF-I4
Матрица	1/3 SONY CMOS/IMX322
Процессор	NVP2441H
Разрешение	1080P (2.1 МП)/720P (1.0 МП)
Видео выход	AHD/CVBS PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.01 Lux/F1.2
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Отношение сигнал/шум	>48dB (при отключенной AGC)
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/50с~1/50,000с, PAL: 1/60с~1/50,000с
Гамма характеристика	0.45
Дистанция ИК	40м (42 ИК светодиода d.5мм)
Функции цифровой обработки изображения	BLC, Defog, Sens-UP (x2-x30), 3D-NR, 2D-NR, AWB, AGC, D-WDR, Mirror, MD (4 зоны), Privacy Zone (4 зоны)
OSD меню	Поддерживается, джойстик на кабеле(вход в меню Enter)
Режимы работы (управление пультом OSD)	Для переключения режима, удерживайте джойстик в нужную сторону более 5 секунд : Вправо — AHD-H, Вверх — AHD-M, Влево -Аналог. Режим работы по умолчанию - AHD-H
Питание	DC12В(+/-10%)/400мА
Объектив	2.8-12мм
Габариты	330x98x85мм
Вес	1350гр
Рабочая температура	-40~+50°СRH85% MAX
Степень защиты	IP66
Дальность передачи видеосигнала	До 350м

Схема подключения



* Телефон технической поддержки ТМ DIVITEC 8(800)555-67-04